


Grundgerät - City Ranger 2260



Standardausstattung:

- Beleuchtung** EU-Fahrtlicht; darüber hinaus sind zwei Arbeitsleuchten vorne hoch oben angebracht (ideal beim Winterdienst) und eine weitere befindet sich hinten. Nur Standard bei Maschinen mit Kabine.
- Anhängerkupplung** Kupplung ist TÜV-geprüft.

Zusatzausstattung (Optional):

- Klimaanlage** Der Einbau einer Klimaanlage verändert die Abmessungen der Kabine nicht. So können Sie weiterhin Tiefgaragen mit zwei Meter Höhe befahren. Acht verstellbare Luftdüsen verteilen die kalte/warme Luft und sorgen so für ein angenehmes Arbeitsklima in der Kabine.
- Sitz** Gefederter Sitz oder luftgefederter Sitz, mit Armlehnen; Stoff oder Nappa.
- Kabine** ROPS geprüft mit Beleuchtung, Spiegel, Heizung und Rundumleuchte.
- Überrollbügel** ROPS geprüfter Überrollbügel für Grundmaschine ohne Kabine; mit Beleuchtung und Spiegel.
- Rückfahralarm** Signalton (108 dB(A)) beim Rückwärtsfahren; erhöht die Sicherheit in belebten Arealen.
- Rückfahrkamera** Rückfahrkamera mit Farbmonitor und Distanzanzeige für gute Orientierung in engen Bereichen. Das Arbeitsergebnis kann ebenso überprüft werden.
- Radio** DAB+ oder Bluetooth-Radio mit Kopfhörer.
- Arbeitsleuchten** Frontmontierte LED-Arbeitsleuchten spenden ein räumliches Licht zur besseren seitlichen Übersicht.
- Nummernschildhalter** Frontmontierter Nummernschildhalter mit LED-Blitzleuchte.
- Topfilter** Dieser vergrößert die Luftansaugfläche; empfohlen beim Mähen.
- Flüssigwachsversiegelung** Wird zum Schutz von Korrosion im Wintereinsatz empfohlen.
- Farbenwahl** Die Lieferung in Wunsch-RAL-Farben ist möglich.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2400
Breite	mm	1070
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1960 / 2000

Gewicht

Gewicht mit Kabine / Überrollbügel ¹⁾	kg	940 / 910
Nutzlast mit Kabine / Überrollbügel	kg	670 / 700
Max. Gesamtgewicht	kg	1610
Max. zulässige Achslast, vorne	kg	900
Max. zulässige Achslast, hinten	kg	900
Zulässiges Anhängergewicht, ungebremst	kg	750
Zulässiges Gesamtgewicht, ungebremst	kg	2050
Zulässiges Anhängergewicht, gebremst	kg	1500
Zulässiges Gesamtgewicht, gebremst	kg	2500

Leistung

Wendekreis - Kante zu Kante	mm	3280
Wendekreis - innen	mm	1200
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	20

Geräuschpegel

Vorbeifahrend (Außen - 2009/63/EG)	dB(A)	81
Fahrersitz (Innen - 2009/76/EG)	dB(A)	81

Motor

Modell	Kubota WG-972-G-E4	
EU Norm	Stage V	
Motorleistung	PS/kW	33 / 24
Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters (Benzin)	l	45
Kraftstoffverbrauch, gem. EN 15429-2 B	l/h	6,9

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

¹⁾ Bei 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank

